

FLACHDACH-ZUBEHÖR FÜR POLYFIN® UND O.C.-PLAN®



FLACHDACH-ZUBEHÖR FÜR POLYFIN® UND O.C.-PLAN®

FORMTEILE



AUSSENECKE


Einsatz zur sicheren Ausbildung von Außenecken, 90°, Kantenlänge 100 mm

5101 / 001-01 Polyfin® Außenecke hellgrau

5001 / 001-01 O.C.-Plan® Außenecke schwarz

25 Stück / Karton

25 Stück / Karton



INNENECKE


Einsatz zur sicheren Ausbildung von Innenecken, 90°, Kantenlänge 100 mm

5102 / 001-00 Polyfin® Innenecke hellgrau

5002 / 001-00 O.C.-Plan® Innenecke schwarz

25 Stück / Karton

25 Stück / Karton



LICHTKUPPEL-ECKABSICHERUNG

Einsatzgebiet: zur Eckpunktabsicherung bei Eckausbildungen mit Bahnenmaterial, z.B. Lichtkuppellecken

5103 / 001-00 Polyfin® Lichtkuppel-Eckabsicherung hellgrau


NW 80

100 Stück / Karton

5003 / 001-00 O.C.-Plan® Lichtkuppel-Eckabsicherung schwarz

NW 80

100 Stück / Karton



DACHLÜFTER MIT AUFGESTECKTEM HUT

Einsatzgebiet: Aufsatz auf Dunst-/Lüftungsrohr, Austrocknung von durchfeuchteten Dachschichtenpaketen

5104 / 001-01 Polyfin® Dachlüfter hellgrau

NW 75 / Höhe 225 mm

5 Stück / Karton

5104 / 002-02 Polyfin® Dachlüfter hellgrau

NW 100 / Höhe 270 mm

5 Stück / Karton

5004 / 001-01 O.C.-Plan® Dachlüfter schwarz


NW 75 / Höhe 225 mm

5 Stück / Karton

5004 / 002-02 O.C.-Plan® Dachlüfter schwarz

NW 100 / Höhe 270 mm

5 Stück / Karton



DACHABLAUF MIT LAUBFANG

Einsatzgebiet: zum Einstecken in bereits vorhandene Dachabläufe (Sanierung), Länge 250 mm

5105 / 001-01 Polyfin® Dachablauf hellgrau

NW 70

5 Stück / Karton

5105 / 002-01 Polyfin® Dachablauf hellgrau

NW 100

5 Stück / Karton

5105 / 003-01 Polyfin® Dachablauf hellgrau

NW 125

5 Stück / Karton

5005 / 001-01 O.C.-Plan® Dachablauf schwarz

NW 70

5 Stück / Karton

5005 / 002-01 O.C.-Plan® Dachablauf schwarz


NW 100

5 Stück / Karton

5005 / 003-01 O.C.-Plan® Dachablauf schwarz

NW 125

5 Stück / Karton



WASSERSPEIER


Einsatz als Notüberlauf; Rechtecksquerschnitt 100 x 65 mm, Länge 425 mm, 90° abgewinkelt

5107 / 001-01 Polyfin® Wasserspeicher hellgrau

5 Stück / Karton

5007 / 001-01 O.C.-Plan® Wasserspeicher schwarz

5 Stück / Karton



NOTÜBERLAUF

mit gerader Grundplatte, Innenmaß: 300 mm x 100 mm, Wandstärke: 5 mm, Rohrlänge: 500 mm


8102/101-01 Notüberlauf mit Polyfin® Anschlussmanschette, hellgrau

1 Stück / Karton

8102/001-01 Notüberlauf mit O.C.-Plan® Anschlussmanschette, schwarz

1 Stück / Karton

ANSCHLUSSMANSCHETTEN



ANSCHLUSSMANSCHETTE A


Einsatzgebiet: zum Eindichten von Blitzschutz- und Leitungsdurchführungen, Innendurchmesser 15 - 30 mm, Höhe 12 cm

5106 / 001-00 Polyfin® Anschlussmanschette A hellgrau

10 Stück / Karton

5006 / 001-00 O.C.-Plan® Anschlussmanschette A schwarz

10 Stück / Karton



ANSCHLUSSMANSCHETTE B


Einsatzgebiet: zum Eindichten von Blitzschutz- und Leitungsdurchführungen dreifach abgestuft, Innendurchmesser 10 mm / 18 mm / 29 mm, Höhe 20 cm / 13 cm / 4 cm

5106 / 003-01 Polyfin® Anschlussmanschette B hellgrau

5 Stück / Karton

5006 / 003-01 O.C.-Plan® Anschlussmanschette B schwarz

5 Stück / Karton



ANSCHLUSSMANSCHETTE C


Einsatzgebiet: zum Eindichten von punktuellen Absturzsicherungen mit Edelstahlschelle, Innendurchmesser 16 - 20 mm, Höhe 24 cm

5106 / 005-03 Polyfin® Anschlussmanschette C hellgrau

5 Stück / Karton

5006 / 005-03 O.C.-Plan® Anschlussmanschette C schwarz

5 Stück / Karton



ANSCHLUSSMANSCHETTE D


Einsatzgebiet: zum Eindichten von Blitzschutz- und Leitungsdurchführungen, Geländerpfosten dreifach abgestuft, Innendurchmesser 8 mm / 16 mm / 30 mm, Höhe 17 cm / 16 cm / 15 cm

5106 / 004-02 Polyfin® Anschlussmanschette D hellgrau

5 Stück / Karton

5006 / 004-02 O.C.-Plan® Anschlussmanschette D schwarz

5 Stück / Karton



ANSCHLUSSMANSCHETTE E


Einsatzgebiet: zum Eindichten von Rohrdurchführungen, Innendurchmesser 40 - 160 mm, Höhe 18 cm

5106 / 002-00 Polyfin® Anschlussmanschette E hellgrau

5 Stück / Karton

5006 / 002-00 O.C.-Plan® Anschlussmanschette E schwarz

5 Stück / Karton



ANSCHLUSSMANSCHETTE F


Einsatzgebiet: Universale Anschlussmanschette, Innendurchmesser 38 - 64 mm, Höhe 20 cm

5106 / 006-04 Polyfin® Anschlussmanschette F hellgrau

5 Stück / Karton

5006 / 006-04 O.C.-Plan® Anschlussmanschette F schwarz

5 Stück / Karton



ANSCHLUSSMANSCHETTE G

Einsatzgebiet: Universale Anschlussmanschette, Innendurchmesser 26 mm, Höhe 22 cm


5106 / 007-04 Polyfin® Anschlussmanschette G hellgrau

5 Stück / Karton

5006 / 007-04 O.C.-Plan® Anschlussmanschette G schwarz

5 Stück / Karton


DACHGULLYS



POLYFIN DACHGULLY SENKRECHT

aus Polyurethan, wärmedämmend mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polymerbitumen Anschlussmanschette


8014 / 101-00	DN 75 (Typ 1)	5 Stück / Karton
8014 / 102-00	DN 110 (Typ 1)	5 Stück / Karton
8014 / 103-00	DN 125 (Typ 1)	5 Stück / Karton



POLYFIN DACHGULLY SENKRECHT (FPO)

aus Polyurethan, wärmedämmend mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polyfin® (FPO) Anschlussmanschette


8014 / 201-00	DN 75 (Typ 2)	5 Stück / Karton
8014 / 202-00	DN 110 (Typ 2)	5 Stück / Karton
8014 / 203-00	DN 125 (Typ 2)	5 Stück / Karton



POLYFIN DACHGULLY SENKRECHT (ECB)

aus Polyurethan, wärmedämmend mit Kiesfang, mit eingeschäumter O.C.-Plan® (ECB) Anschlussmanschette


8014 / 301-00	DN 75 (Typ 3)	5 Stück / Karton
8014 / 302-00	DN 110 (Typ 3)	5 Stück / Karton
8014 / 303-00	DN 125 (Typ 3)	5 Stück / Karton



POLYFIN DACHGULLY ABGEWINKELT

aus Polyurethan, wärmedämmend mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polymerbitumen Anschlussmanschette


8015 / 101-00	DN 75 (Typ 4)	5 Stück / Karton
8015 / 102-00	DN 110 (Typ 4)	5 Stück / Karton
8015 / 103-00	DN 125 (Typ 4)	5 Stück / Karton



POLYFIN DACHGULLY ABGEWINKELT (FPO)

aus Polyurethan, wärmedämmend mit Kiesfang, mit eingeschäumter Polyfin® (FPO) Anschlussmanschette


8015 / 201-00	DN 75 (Typ 5)	5 Stück / Karton
8015 / 202-00	DN 110 (Typ 5)	5 Stück / Karton
8015 / 203-00	DN 125 (Typ 5)	5 Stück / Karton



POLYFIN DACHGULLY ABGEWINKELT (ECB)

aus Polyurethan, wärmedämmend mit Kiesfang, mit eingeschäumter O.C.-Plan® (ECB) Anschlussmanschette


8015 / 301-00	DN 75 (Typ 6)	5 Stück / Karton
8015 / 302-00	DN 110 (Typ 6)	5 Stück / Karton
8015 / 303-00	DN 125 (Typ 6)	5 Stück / Karton



POLYFIN AUFSTOCKELEMENT (FPO)

aus Polyurethan, wärmedämmend, mit eingeschäumter Polyfin® (FPO) Anschlussmanschette

8016 / 201-00	Höhe 60 - 110 (Typ 7)	5 Stück / Karton
8016 / 202-00	Höhe 60 - 150 (Typ 7)	5 Stück / Karton
8016 / 203-00	Höhe 120 - 220 (Typ 7)	5 Stück / Karton




POLYFIN AUFSTOCKELEMENT (ECB)

aus Polyurethan, wärmedämmend, mit eingeschäumter O.C.-Plan® (ECB) Anschlussmanschette

8016 / 301-00	Höhe 60 - 110 (Typ 8)	5 Stück / Karton
8016 / 302-00	Höhe 60 - 150 (Typ 8)	5 Stück / Karton
8016 / 303-00	Höhe 120 - 220 (Typ 8)	5 Stück / Karton

SYSTEMLÜFTER



POLYFIN SANIERUNGSGULLY 95

aus Polyurethan, wärmegeklämt mit Kiesfang und Dichtringen, mit eingeschäumter Anschlussmanschette
Sanierungsgully mit Polyfin® (FPO/PE) Anschlussmanschette hellgrau, rückstausicher

8024 / 101-00 100 - 140 mm 1 Stück / Karton

Sanierungsgully mit O.C.-Plan® (ECB) Anschlussmanschette schwarz, rückstausicher
8024 / 201-00 100 - 140 mm 1 Stück / Karton




POLYFIN SANIERUNGSGULLY 125

aus Polyurethan, wärmegeklämt mit Kiesfang und Dichtringen, mit eingeschäumter Anschlussmanschette
Sanierungsgully mit Polyfin® (FPO/PE) Anschlussmanschette hellgrau, rückstausicher

8024 / 102-00 133 - 165 mm 1 Stück / Karton

Sanierungsgully mit O.C.-Plan® (ECB) Anschlussmanschette schwarz, rückstausicher
8024 / 202-00 133 - 165 mm 1 Stück / Karton




POLYFIN REGENHAUBE

aus PA

POLYFIN Regenhaube schwarz, passend für PEHD Rohr DN 100

8022 / 002-00 DN 100 1 Stück / Karton


POLYFIN Regenhaube schwarz, passend für PEHD Rohr DN 150
8022 / 004-00 DN 150 1 Stück / Karton



POLYFIN KABELDURCHFÜHRUNG

aus Polyurethan, wärmegeklämt, mit eingeschäumter Anschlussmanschette, 750 mm langes Anschlussrohr
mit 180°-Bogen, Abweiser und Dichtring

8025 / 101-00 Kabeldurchführung mit Polyfin® (FPO/PE) Anschlussmanschette hellgrau
DN 100 1 Stück / Karton




POLYFIN SYSTEMLÜFTER / STRAGENTLÜFTER

750 mm PEHD Rohr, DN 100, Regenabweiser aus PA mit Grundelement mit eingeschäumter Anschlussmanschette
Systemlüfter mit Polyfin® (FPO/PE) Anschlussmanschette hellgrau

8019 / 202-00 DN 100 1 Stück / Karton

8019 / 204-00 DN 150 1 Stück / Karton

Systemlüfter mit O.C.-Plan® (ECB) Anschlussmanschette schwarz
8019 / 302-00 DN 100 1 Stück / Karton




POLYFIN GRUNDPLATTE

aus PUR, mit Dichtring und eingeschäumter Anschlussmanschette aus Polymerbitumen

8020 / 102-00 DN 100 1 Stück / Karton

8020 / 104-00 DN 150 1 Stück / Karton


ZUBEHÖR



POLYFIN VERBUNDBLECH

Einsatzgebiet: z.B. als Rinneneinhangblech oder Dachrandprofil mit einseitiger Kunststoffbeschichtung,

0260 / 001-05 POLYFIN Verbundblech hellgrau	1 m x 2 m	Pal. / 30 Bleche
0160 / 001-05 POLYFIN Verbundblech schwarz	1 m x 2 m	Pal. / 30 Bleche
0260 / 001-11 POLYFIN Verbundblech hellgrau	1 m x 30 m	Pal. / 4 Coils
0160 / 001-11 POLYFIN Verbundblech schwarz	1 m x 30 m	Pal. / 4 Coils




POLYFIN BLD SK BRANDLASTARME SPEZIALDAMPFSPERRE NACH DIN 18234, SELBSTKLEBEND

Brandverhalten: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1; Klasse E nach DIN EN 13501-1

Heizwert < 10.500 KJ/m², sd-Wert > 1.500 m

Beschreibung: Gewebeverstärkte, kaltselbstklebende Aluminiumverbundfolie als Dampfsperre zur verklebten Verlegung auf Stahltrapezblechuntergründen bei Gebäuden nach Industriebaurichtlinie und DIN 18234

8017 / 102-01 POLYFIN BLD SK ca. 0,30 x 1.500 mm, Länge 50 m 75 m² / Rolle



POLYFIN BLD BRANDLASTARME SPEZIALDAMPFSPERRE NACH DIN 18234

Brandverhalten: Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1; Klasse E nach DIN EN 13501-1

Heizwert < 10.500 KJ/m², sd-Wert > 1.500 m

Beschreibung: Gewebeverstärkte Aluminiumverbundfolie als Dampfsperre zur losen Verlegung auf Stahltrapezblechuntergründen bei Gebäuden nach Industriebaurichtlinie und DIN 18234

8017 / 202-01 POLYFIN BLD ca. 0,20 x 1.500 mm, Länge 50 m 75 m² / Rolle



POLYFIN KONTAKT-KLEBER W

Einsatzgebiet: Kontaktverklebung von unkaschierten FPO- und ECB-Dachbahnen auf Untergründe

Ein-Komponenten-Kleber auf Basis Synthesekautschuk, lösemittelhaltig

8018 / 000-02 POLYFIN Kontakt-Kleber W 9 kg / Gebinde



POLYFIN PUR-KLEBER

Einsatzgebiet: zum Verkleben von kaschierten Dachbahnen und Dämmstoffen,

Ein-Komponenten-Polyurethan-Kleber, lösemittelfrei


8002 / 000-00 POLYFIN PUR-Kleber



POLYFIN BITUMENVORANSTRICH

Einsatzgebiet: als geruchloser Schutz- und Voranstrich, lösemittelhaltig

8003 / 000-00 POLYFIN Bitumenvoranstrich 10 kg / Gebinde



POLYFIN WARTUNGSWEGPLATTE

Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1

Beschreibung: Oberflächenstrukturierte Platte aus FPO zur Erstellung von Wartungswegen auf Polyfin-Abdichtungen bei nichtgenutzten Dachflächen. Die Platten sind mittels Heißluft auf der Abdichtung zu verschweißen.; Abm.: 7 mm x 785 mm x 590 mm, Gewicht pro Platte ca. 2,5 kg

8106 / 002-02 POLYFIN Wartungswegplatte



POLYFIN GEHWEGPLATTE DUNKELROT

Einsatzgebiet: Zur Erstellung von lose verlegten Wartungswegen auf Flachdächern, inkl. 4 Steckverbindungen, Flächengewicht 20,8 kg / m², Abm. 30 x 500 x 500 mm

8101 / 001-01 POLYFIN Gehwegplatte dunkelrot 4 Stück = 1 m²

ZUBEHÖR



POLYFIN EDELSTAHLSPANNBAND UND SCHLOSS

Einsatzgebiet: zur Fixierung von POLYFIN Anschlussmanschetten

8011 / 000-01 POLYFIN Edelstahlspannband

8012 / 000-00 POLYFIN Schloss für Edelstahlspannband

5 m / Stück

Stück



HEISSLUFT-HANDSCHWEISSGERÄT

Fabrikat Leister, Typ Triac S, 230 Volt, 1.600 Watt Breitschlitzdüse 2 mm x 40 mm

8007 / 000-00 Heißluft-Handschweißgerät

Stück



ANDRÜCKROLLE

mit Silikonbelag, kugelgelagert, 40 mm breit

8009 / 000-00 Andrückrolle

Stück



HEIZPATRONE

für Leister Triac S, 230 Volt, 1.600 Watt

8008 / 000-00 Heizpatrone

Stück



GERÄTEKOFFER

für Leister Triac S

8010 / 000-00 Gerätekofter

Stück



POLYFIN AG
Polyfinstraße 1
D-74909 Meckesheim
Telefon: +49 (0) 62 26 / 99 394-0
Telefax: +49 (0) 62 26 / 99 394-99
www.polyfin.de
info@polyfin.de

