

Verwendungszweck

- Unterdeckbahn für Unterdächer
- Geeignet für regensichere Unterdächer

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3

EN 13859-1:2014

Harmonisierten Norm

EN 13859-1:2014

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13859-1:2014
Höchstzugkraft längs/quer	470/320 ($\pm 100/\pm 100$) N/50mm	EN 13859-1:2014
Dehnung bei Höchstzugkraft	3/3 ($\pm 1/\pm 1$) %	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	120/120 ($\pm 25/\pm 25$) N	EN 13859-1:2014
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13859-1:2014
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1:2014
Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen Wasserdurchgang	NPD	EN 13859-1:2014
Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit	NPD	EN 13859-1:2014
Künstliches Alterungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer	NPD	EN 13859-1:2014
Gefahrstoffe	Keine	EN 13859-1:2014

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.