

H 90085

Wandanschlussprofil

Produkt	Wandanschlussprofil mit Ökosteg und optimierter Profilierung aus stranggepresstem Aluminium zur nachträglichen Montage
Anwendung	An- und Abschluss von Abdichtungsbahnen an aufgehenden Wänden und Attiken
Vorteile	• bis zu 50% weniger Versiegelungsmasse durch Ökosteg - extrem biegesteif, wie es die Flachdachrichtlinie fordert • variabel einsetzbar für Bitumen, Kunststoffdachbahnen, Metalle, etc. • höchste Stabilität durch Spundwandform • durch asymmetrischen Steg ist jeder Anschluss fachgerecht möglich
Verpackung	33 Stück je Paket = 99 m, 42 Pakete je Palette = 4158 m

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Länge	m	3
Breite	mm	60
Durchmesser Schraubenloch	mm	8
Abstand Schraubenloch	mm	ca. 200

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.