

H 90086

Klemmschiene, verzinkt

Produkt Klemmschiene aus verzinktem Flachstahl, entsprechend ÖNORM B 3692**Anwendung** An- und Abschluss von Abdichtungsbahnen an aufgehenden Wänden

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Länge	m	3
Breite	mm	50
Dicke	mm	5
Durchmesser Schraubenloch	mm	10
Abstand Schraubenloch	mm	ca. 250
Randabstand Schraubenloch	mm	ca. 75
Gewicht	kg/Stück	ca. 6,5

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.