



H 94022

Büsscher DRAIN 20

Produkt Wasserspeichernde perforierte Noppenbahn aus HDPE

Anwendung Drainage- und Wasserspeicherbahn für Gründachaufbauten

Durch die Perforierung ist die wasserspeichernde Drainagebahn diffusionsoffen und kann auch im Umkehrdach eingesetzt werden.

Verpackung 5 Rollen zu je 20 m x 2m = 200 m² je Palette

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Rollenlänge		m	20
Rollenbreite		m	2
Noppenhöhe		mm	20
Flächengewicht		g/m ²	ca. 700
Druckfestigkeit		kN/m ²	ca. 150
Wasserableitvermögen i = 1, bei 20 kPa		l/(s x m)	ca. 9
Wasserspeichervermögen		l/m ²	ca. 6
Luftvolumen zwischen den Noppen		l/m ²	ca. 14
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 bis +80
Chemische Eigenschaften	EN 1847	-	chemikalienbeständig
Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058)		m/s	ca. 100*10 ⁻³
Brandverhalten		Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.