bueho.pdf.dop.subline

bueho.pdf.dop.nr **bueho.pdf.dop.code**

02.34.56.01.20.04 Polyfin 3020

bueho.pdf.dop.usage

- Roof waterproofing sheet loose laid with ballast and below other utility layers
- Exposed roof waterproofing sheet mechanically fastened
- Basement waterproofing

Name, contact producer

POLYFIN AG D-74909 (DE) Polyfinstraße 1
Web: www.polyfin.de
Tel.: +49 6226 - 993 94 - 0
E-Mail: info@polyfin.de

bueho.pdf.dop.assesment

system2+

EN 13956:2012
EN 13956:2012
EN 13967:+A1:2017

bueho.pdf.dop.harmonized_norm	EN 13956:2012 EN 13967:+A1:2017
bueho.pdf.dop.notified_body	1213 **SKZ Testing GmbH** Friedrich-Bergius-Ring 22 , D-97076 Würzburg
bueho.pdf.dop.certificate	1213-CPR-019

bueho.pdf.dop.declared_performance

bueho.pdf.dop.charachteristics	bueho.pdf.dop.performance	bueho.pdf.dop.spec
Watertightness (Verf. B)	≥ 500 kPa	EN 13956:2012
External fire exposure	Broof(t1) [1]	EN 13956:2012
Reaction to fire test	E	EN 13956:2012
Peel resistance of joints	≥ 500 N/50 mm	EN 13956:2012
Shear resistance of joints long./trans.	≥ 500 N/50 mm	EN 13956:2012
Tensile force long./trans.	≥ 7 N/mm²	EN 13956:2012
Elongation at single-end breaking force	≥ 500 %	EN 13956:2012
Resistance to impact (rigid substrate)	≥ 700 mm	EN 13956:2012
Resistance to impact (flexible substrate)	≥ 1500 mm	EN 13956:2012
Resistance to static loading	≥ 20 kg	EN 13956:2012
Resistance to tearing (nail shank) long./trans.	≥ 200 N	EN 13956:2012
Foldability	≤ -50 °C	EN 13956:2012
Root resistance	passed	EN 13956:2012
UV-exposure	bestanden (Klasse 0) > 5000 h	EN 13956:2012

[1] according to certified system

bueho.pdf.dop.footer_text

bueho.pdf.dop.before_signing

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
bueho.pdf.dop.general_manager

bueho.pdf.dop.a_text
bueho.pdf.dop.b_text